

Наименование продукта: **Plus**

Вид продукта Теплоизоляционные плиты из каменной ваты.

Область применения: Тепло- и звукоизоляция в конструкции стен, перегородок, межэтажных перекрытий, скатных кровель, мансардных помещений, зданий различного назначения, в конструкциях воздухопроводов и вентиляционных систем, а также помещений со специальными требованиями к акустическим характеристикам.

Покрытие: без покрытия

Соответствует ГОСТ: 32314-2012 (EN 13162:2008)

ТУ: 23.99.19-014-48956966-2018



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ
Размеры*			
Ширина	мм	600	ГОСТ EN 822 - 2011
Длина	мм	1200	ГОСТ EN 822 - 2011
Толщина	мм	50-250 с шагом 10	ГОСТ EN 823 - 2011
Пожарно-технические характеристики			
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244 - 94
Теплотехнические характеристики			
Заявленная теплопроводность, λ_D	Вт/(м*К)	0,036	ГОСТ 32314 - 2012
Расчётная теплопроводность в условиях эксплуатации, λ_A	Вт/(м*К)	0,039	СП 50.13330.2012
Расчётная теплопроводность в условиях эксплуатации, λ_B	Вт/(м*К)	0,043	СП 50.13330.2012
Прочие			
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, W_p	кг/м ²	≤ 1	ГОСТ EN 1609 - 2011
Водопоглощение при длительном погружении, W_{lp}	кг/м ²	≤ 3	ГОСТ EN 12087 - 2011

* Выпуск продукции других размеров - по согласованию.



РУСАТОМ
ИЗОПЛИТ
РОСАТОМ

ООО «Русатом Изоплит»,
197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. А.
127055, Москва, ул. Образцова, 4А, стр.1, 4 этаж.
Тел.: +7 800 770 78 48, info.izoplit@umatex.ru, www.umatexthermo.ru



Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Содержащаяся в настоящем документе информация предоставляется бесплатно, без каких-либо обязательств и под личную ответственность получателя. Поскольку условия использования могут различаться и находятся вне нашего контроля, ООО «Русатом Изоплит» не несёт ответственности за точность или надёжность данных, связанных с конкретными видами использования любого продукта, описанного в настоящем документе. ООО «Русатом Изоплит» оставляет за собой право изменять этот документ без предварительного уведомления.

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Требования к транспортировке и хранению, сроки хранения.

Условия хранения продукции должны обеспечивать защиту от увлажнения, длительного воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и повреждения. Рекомендуется хранить продукцию в упаковке завода-изготовителя, в крытых складах или под навесом, на ровном твёрдом сухом основании или настиле. Полный перечень требований к хранению и транспортировке: www.umatextermo.ru.

Гарантийный срок хранения 9 месяцев (в заводской упаковке на паллете), 6 месяцев при хранении в пачках завода-изготовителя.

Сведения об утилизации продукции.

После завершения эксплуатационного этапа жизненного цикла продукция является малоопасными и практически неопасными отходами (класс опасности не выше 4), допускается размещение на полигонах. Также может быть повторно использована в производстве как вторичное сырьё при соблюдении ряда требований по её чистоте от посторонних примесей, способу доставки и т.д.

Код маркировки по ГОСТ: 32314-2012 (EN 13162:2008)

MB (MW)-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Коды по классификаторам:

ОКПД2 23.99.19.110

ТН ВЭД 6806 10 000 8

Директор по продажам
ООО «Русатом Изоплит»

С.А. Плотников



РУСАТОМ
ИЗОПЛИТ
РОСАТОМ

ООО «Русатом Изоплит»,
197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. А.
127055, Москва, ул. Образцова, 4А, стр.1, 4 этаж.
Тел.: +7 800 770 78 48, info.izoplit@umatex.ru, www.umatextermo.ru



Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Содержащаяся в настоящем документе информация предоставляется бесплатно, без каких-либо обязательств и под личную ответственность получателя. Поскольку условия использования могут различаться и находятся вне нашего контроля, ООО «Русатом Изоплит» не несёт ответственности за точность или надёжность данных, связанных с конкретными видами использования любого продукта, описанного в настоящем документе. ООО «Русатом Изоплит» оставляет за собой право изменять этот документ без предварительного уведомления.